

DANE TECHNICZNE

POZYCJA	SPECYFIKACJA	MEWATEC E800	
WODA	Temperatura wyjściowa	5 - 30 °C	
	Ciśnienie wody	0,7 - 7,5 BAR	
ELEKTRYCZNOŚĆ	Napięcie prądu	230 V	
	Częstotliwość	50~60 Hz	
	Pobór mocy (max.)	1100 - 1300 Watt	
	Pobór mocy w I trybie oszczędzania	mniej niż 0,1 Watt	
	Pobór mocy w II trybie oszczędzania	około 9,5 Watt (przy 20 °C)	
	Ochrona	IPX4	
	Kabel zasilający (EURO)	1,5 m	
	Podgrzewacz	maksymalnie 1200 Watt	
	Bezpiecznik	zintegrowany	
	Podświetlenie nocne	0,144 Watt	
CIEPŁA WODA	Sposób działania	Podgrzewacz	
	Pozycja dyszy	Do ustawienia 6 poziomów	
	Zużycie wody	około 500 ml na minutę	
	Temperatura	5 poziomów (w tym wyłączona)	
	Ciągłość wody ciepłej	40°C ± 2°C	
	Dostarczanie ciepłej wody	max. 6 sekund	
	Ustaw. fabryczne mycia	około 45 sekund	
SIEDZISKO	Pobór mocy	maksymalnie 50 Watt	
	Temperatura	5 poziomów (w tym wył.)	
	Zamykanie pokrywy i siedziska		
SUSZARKA	Pobór mocy	290 Watt	
	Temperatura	5 poziomów (w tym wył.)	
	Moc strumienia	15 m/s	
PILOT STEROWANIA	Wyświetlacz	LCD	
	Baterie	2 x AA 1,5 Volt	
	Wymiary	163mm x 64mm x 26mm	
	Waga	169 g	
OGÓLNE	Maksymalne obciążenie siedziska	160 kg	
	Waga netto	4,4 kg	
	Waga brutto	6,5 kg	
WYMIARY	Długość	E800 505 mm	E800L 545 mm
	Szerokość	405 mm	405 mm
	Wysokość	155 mm	155 mm
FILTRY	Filtr wody twardej	Żywica jonowymienna	
	Mechaniczny mikrofiltr	Wielokrotnego użytku	
	Pochłaniacz zapachów(żywołność około 10 lat)	Filtr węgla aktywnego	
ŚRODEK POMOCNICZY	Uznany przez lekarzy jako środek pomocniczy zarejestrowany w wykazie środków pomocniczych	Od roku 2017	