

DANE TECHNICZNE

ZAKRES	SPECYFIKACJA	C-SERIA	
WODA SIECIOWA	Temperatura wlotowa	5 - 30 °C	
	Ciśnienie wody	0,7 - 7,5 BAR	
ELEKTRYCZNOŚĆ	Napięcie sieciowe	220V - 240V	
	Częstotliwość	50~60 Hz	
	Pobór mocy (max)	1670 Watt	
	Pobór mocy (tryb gotowości)	mniej niż 1 Watt	
	Ochrona	IPX4	
	Przewód zasilający (EURO z uziemieniem)	1,8 m	
	Bojler Bezpiecznik	maksymalnie 1600 Watt zintegrowany	
CIEPŁA WODA	Metoda przetwarzania wody	Bojler	
	Wielkość bojlera	150 ml	
	Zużycie wody	około 700 ml na minute	
	Temperatura	4 poziomy ustawienia	
	Ciągłość wody ciepłej	40°C ± 2°C	
	Ponowne zasilanie wodą ciepłą	max. 6 sekund	
	Fabryczne ustawienia czasu mycia	około 2 minut	
SIEDZISKO	Pobór mocy	maksymalnie 55 Watt	
	Temperatura	4 poziomy ustawienia	
	Automatyczne opuszczanie pokrywy i siedziska	Siedzisko: około 10 sekund Pokrywa: około 15 sekund	
SUSZARKA	Moc	250 Watt	
	Temperatura	5 poziomów ustawienia	
	Przepływ powietrza	15 m/s	
OGÓLNE	Maksymalne obciążenie	160 kg	
	Zabezpieczenie	Bezpiecznik termiczny	
WYMIARY	Długość	Wersja długa: 528 mm	Wersja standard: 496 mm
	Szerokość C100 / 300 / 500	470 mm	470 mm
	Szerokość C700	406 mm	406 mm
	Wysokość	145 mm	145 mm
WAGA	Waga (Netto / Brutto) C100	4,5 kg / 7,5 kg	4,3 kg / 7,3 kg
	Waga (Netto / Brutto) C300	4,7 kg / 7,7 kg	4,5 kg / 7,5 kg
	Waga (Netto / Brutto) C500	4,8 kg / 7,8 kg	4,6 kg / 7,6 kg
	Waga (Netto / Brutto) C700	4,7 kg / 7,7 kg	4,5 kg / 7,5 kg
FILTR WODY	Filtr (opcjonalnie)	Żywica jonowymienna	