

Dane techniczne

POZYCJA	SPECYFIKACJA	MEWATEC SERIA D	
WARUNKI UŻYTKOWANIA	Temperatura otoczenia	3 - 40 °C	
	Wilgotność otoczenia	5 – 99,8 %	
WODA PITNA	Temperatura wyjściowa	5 - 30 °C	
	Ciśnienie wody	0,7 - 7,5 BAR	
ELEKTRONIKA	Napięcie prądu	230 V	
	Częstotliwość	50~60 Hz	
	Pobór mocy (maks.)	1670 Watt	
	Pobór mocy w trybie oszczędzania	Mniej niż 0,1 Watt	
	Ochrona	IPX4	
	Kabel zasilający (EURO z uziemieniem)	1,5 m	
	Podgrzewacz	maksymalnie 1600 Watt	
	Bezpiecznik	Zintegrowany	
	Podświetlenie nocne	0,144 Watt	
CIEPŁA WODA	Sposób działania	Podgrzewacz	
	Pozycja dyszy	Do ustawienia 4 poziomy	
	Zużycie wody	ok. 600 ml na minutę (poziom 4)	
	Temperatura	4 poziomy (w tym wyłączona)	
	Ciągłość wody ciepłej	40°C ± 2°C	
	Dostarczanie ciepłej wody	maks. 6 sekund.	
	Ustawienie fabryczne mycia	ok. 2 minuty	
SIEDZISKO	Pobór mocy	Maks. 55 Watt	
	Temperatura	4 poziomy (w tym wyłączony)	
	Otwieranie i zamykanie pokrywy i siedziska	Ręczne	
	Materiał	Antybakteryjny materiał ABS*	
	Zabezpieczenie przeciw oparzeniom spowodowanym niską temperaturą ciała	Tak	
	Automatyczne opuszczanie siedziska i pokrywy	siedzisko: ok. 10 sek. pokrywa: ok. 15 sek.	
SUSZARKA	Pobór mocy	250 Watt	
	Temperatura	4 poziomy (w tym wyłączony)	
	Moc strumienia powietrza	15 m/s	
OGÓLNE	Maksymalne obciążenie siedziska	160 kg	
	Waga netto	5,3 / 5,5 kg	
	Waga Brutto	7,5 / 7,9 kg	
WYMIARY	Długość	STANDARDOWA	FORMA DŁUGA
	Szerokość D700	496 mm	528 mm
	Szerokość D300 / D500	406 mm	406 mm
	Wysokość	470 mm	470 mm
		165 mm	165 mm
FILTR	Filtr wody twardej	Opcjonalnie	
	Pochłaniacz zapachów (D500 / D700)	Kataliczny filtr węgla aktywnego	
ŚRODEK POMOCNICZY	Uznany przez lekarzy jako środek pomocniczy zarejestrowany w wykazie środków pomocniczych	Od roku 2017	

* Akrylonitryl-butadien-styren (materiał standardowy)