

DANE TECHNICZNE

POZYCJA	SPECYFIKACJA	MEWATEC SERIA N
WARUNKI UŻYTKOWANIA	Temperatura otoczenia	3 - 40 °C
	Wilgotność otoczenia	5 – 99,8 %
WODA PITNA	Temp. wyjściowa	5 - 30 °C
	Ciśnienie	0,7 - 7,5 BAR
SIEDZISKO	Otwieranie pokrywy i siedziska	ręcznie
	Materiał	Duroplast*
	Czas otwierania i zamknięcia	Siedzisko: ok. 16 sekund Pokrywa: ok. 12 sekund
OGÓLNE	Maksymalne obciążenie siedziska	160 kg
	Waga netto	4,2 kg
	Waga brutto	5,5 kg
WYMIARY	Długość x szerokość x wysokość w mm	505 x 349 x 95
ZATWIERDZENIA	DVGW	DIN EN1717

* lekki, odporny na zarysowania, odporny na ogień,

PRZEGLĄD MODELI

Model	N500	N500A	N500SA
Marka	MEWATEC	MEWATEC	MEWATEC
Kolor	biały	biały	biały
Warianty			
Wersja standardowa (typu S)	•	•	•
Wersja przedłużona (typu L)			
Dodatkowe funkcje			
Wsparcie dla lewatywy	•	•	•
Nocne podświetlenie			•
Higiena			
Ręczne czyszczenie dyszy	•	•	•
Filtr wody	opcja	opcja	opcja
Przycisk demontażu dla całego urządzenia	•	•	•
Przycisk demontażu dla pokrywy i siedziska	•	•	•
Bezpieczeństwo			
Materiał Duroplast*	•	•	•
Wolnoopadająca pokrywa i siedzisko	•	•	•
Zawór zwrotny zgodnie z normą DIN EN1717**	•	•	•

Legenda:

* wyjątkowo wytrzymały materiał, lekki, odporny na zarysowania i ogień.

** certyfikat DVGW